

CENTRALES DE ALARMA HÍBRIDAS

Serie K

EN 50131 / GRADO 2 / CLASE 2

Las centrales **Serie K** están diseñadas para la protección de zonas residenciales. Es un sistema híbrido (zonas cableadas/inalámbricas). Están homologados según la norma EN 50131, Grado 2, Clase 2. Están equipadas con 4/8 zonas expansibles a 16/64. Es posible aumentar el número de las zonas en la tarjeta madre utilizando las configuraciones doble y triple zona con resistencias EOL (K4V-K8V).

Las centrales Serie K son capaces de notificar diversas situaciones entre ellas ALARMAS, ROBO, MANIPULACIONES, etc. con diferentes vectores:

- **Línea PSTN integrada** (llamada con señal acústica - beep**, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Módulo GPRS/4G** (llamada con señal acústica - beep**, SMS, Contact ID, protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA IP)
- **Módulo IP / IP Wi-Fi** (protocolo DC09 IP para Contact ID y SIA IP)

La programación puede realizarse localmente con el teclado o por el software por cable. La programación con el software puede ser realizada a distancia con un módulo de IP y/o módulo GPRS/4G.

** La Serie K no tiene síntesis de voz, la llamada se realiza con una señal acústica - beep


K4V



K8V



K8plusV



- * PSTN integrada
- * Módulo GPRS/4G
- * Módulo IP / IP Wi-Fi
- * Línea BUS (4 cables) RS485
- * CMS multiformato




- * Programable desde ordenador



La central puede ser controlada a través de la aplicación AMC con un módulo de IP y/o módulo GPRS/4G



AMCPlus



Unika

teclado táctil



Lectores tag

- * Las centrales Serie K son compatibles con toda la gama de accesorios AMC con cable e inalámbricos

Grabación/escucha memo vocales

Temperatura

Task Bar para todas las informaciones del sistema



K-Lcd Blue
Teclado LCD



K-Lcd Blue Tag
Teclado LCD con lectores RFID/NFC



K-Lcd Light
K-Lcd Light Plus
Teclado LCD compacto

K 4 V

K 8 V

K 8 PLUS V

	K 4 V	K 8 V	K 8 PLUS V
ZONAS	4 - 12 zonas doble y triple zona con resistencias EOL +2 zonas para cada teclado* (máx 4 zonas)	8 - 24 zonas doble y triple zona con resistencias EOL +2 zonas para cada teclado* (máx 8 zonas)	8 - 64 zonas doble y triple balanceado con resistencias EOL
ZONAS INALÁMBRICAS	64 zonas	64 zonas	64 zonas
SALIDAS	1 integrada expandible a 8 (con expansiones o teclados)	2 integradas expandible a 8 (con expansiones o teclados)	2 integradas expandible a 17 (con expansiones o teclados)
CÓDIGOS DE USUARIO	32	32	64
PARTICIONES	4	4	8
GRUPOS	4	4	4
TECLADOS	4	4	8
LECTORES RFID	4	4	8
MEMORIA EVENTOS	1000	1000	1000
NÚMEROS TELEFÓNICOS	8 para SMS/vocales + 8 para CMS	8 para SMS/vocales + 8 para CMS	8 para SMS/vocales + 8 para CMS
COMUNICACIÓN	PSTN integrada, módulos GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (opcional)	PSTN integrada, módulos GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (opcional)	PSTN integrada, módulos GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (opcional)
GESTIÓN A DISTANCIA	a través de App (iOS - Android)	a través de App (iOS - Android)	a través de App (iOS - Android)
PROGRAMACIÓN A DISTANCIA	a través de PC software	a través de PC software	a través de PC software
GESTIÓN MULTIUSUARIO MEDIANTE APLICACIÓN	SÍ	SÍ	SÍ
VERIFICACIÓN DE VIDEO	SÍ	SÍ	SÍ
PROGRAMADORES TEMPORIZADOS	4 por cada día de la semana	4 por cada día de la semana	4 por cada día de la semana

* Los teclados con zonas son los modelos Unika, K-lcd Blue, K-lcd Blue Tag, K-lcd Light Plus

