

## Mouse

EN 50131-2-4

**JONCTION SN2**  
(murale)



**JONCTION SN4**  
(pour mur ou plafond)



### Mouse02

EN 50131-2-4

**GRADE 3**

DT numérique avec résistances EOL  
Dispositif ANTI-MASQUAGE



Anti Masquage

Installation Facile  
à encastre sans vissage

### Mouse09

### Mouse09/P

EN 50131-2-4 / GRADE 2

DT numérique avec résistances EOL

Compatible animaux jusqu'à 15 kg (Mouse09/P) **Pet Immunity**



Fiche Technique		
	MOUSE 02	MOUSE 09 MOUSE 09/P
EN 50131-2-4 / GRADE 2	-	OUI
EN 50131-2-4 / GRADE 3	OUI	-
PORTÉE	15 m	15 m
OUVERTURE HORIZONTALE	90°	90°
DURÉE ALARME	2"	2"
AUTODIAGNOSE DE FONCTIONNEMENT	OUI	-
LED WALK TEST	OUI	OUI
HYPERFRÉQUENCE	9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz	
RELAIS ÉTAT SOLIDE	OUI	OUI
RÉSISTANCES DE FIN DE LIGNE EOL	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	
DISPOSITIF ANTI FAUFILEMENT	OUI	OUI
DISPOSITIF TAMPER / ANTI OUVERTURE	OUI	OUI
DISPOSITIF ANTI MASQUAGE	OUI	-
COMPTEUR D'IMPULSIONS	OUI	OUI
PROTECTION RFI	30 V/m	30 V/m
COMPENSATION THERMIQUE	OUI	OUI
DISPOSITIF D'ANALYSE NUMÉRIQUE	OUI	OUI
POSSIBILITÉ JONCTION	OUI	OUI
ALIMENTATION	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSOMMATION	23 mA	23 mA
BOÎTIER	ABS	ABS
COMPATIBLE ANIMAUX	-	Mouse09/P
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	de -10°C à +40°C	
DIMENSIONS	110 x 60 x 46 mm	

**10 ANS**  
garantie



Détecteur à double technologie PIR/MW avec double analyse numérique, portée de environ 15 m, angle d'ouverture de 90°, pyroélectrique à double élément, résistances internes de fin de ligne EOL à single ou double balancement. Équipé avec dispositif tamper anti-ouverture, anti-faufilement et compteur d'impulsions. Fermeture facile à encastre sans vissage.

**Couleur disponible:** blanc