

MouseGS

CONFORME ALLA NORMA EN 50131

Sensore doppia tecnologia per rottura vetri

MouseGS / MouseGS/P

CONFORME ALLA NORMA EN 50131

Sensore DT digitale
PET IMMUNE fino a 15 kg (Mouse GS/P)



- * Composto da un PIR ed un sensore MICROFONICO per la notifica di urti e rotture vetro
- * Regolazioni indipendenti ed uscite separate per il PIR e per la sezione microfonica
- * Analisi digitale per immunità alla luce bianca
- * Analisi digitale per immunità RFI

Mouse GS Mouse GS/P

ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc
CONSUMO	23 mA
PORTATA PIR	3 - 15 mt
PORTATA MICROFONO	10 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°
DURATA ALLARME	2''
LED WALK TEST	SI
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI
DISPOSITIVO TAMPER ANTIAPERTURA	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI
DISPOSITIVO CON ANALISI DIGITALE	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI
COVER	ABS
PET IMMUNITY	Mouse GS/P
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	110 x 60 x 46 mm



SNODO SN1

da parete



SNODO SN4

da parete e soffitto

